



De nieuwe Full color LED aktieraamwerk trailer

Het ideale middel om op dynamische en flexibele wijze te communiceren.

Om bij wegwerkzaamheden, omleidingen en calamiteiten weggebruikers duidelijk te informeren heeft LedXtra een zeer eenvoudig te bedienen en duidelijk leesbare Full color LED aktieraamwerk trailer ontwikkeld.

De nieuwe innovatieve full color LED aktieraamwerk trailer; een flexibel communicatie middel voor alle wegwerkzaamheden. Deze aktieraamwerk trailer voldoet aan de EN12966 normering, is volledig hydraulisch uitgevoerd en biedt tevens veel ruimte voor het transporteren van goederen.

De aansturing van het scherm is mogelijk d.m.v. een Wi-Fi en/of 4G verbinding of d.m.v. een USB. De schermen worden geleverd inclusief controller en bijbehorende gebruiksvriendelijke software. Deze software is te installeren op smartphone, tablet of PC.

Deze LED aktieraamwerk trailer is geheel in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. We hebben gekozen voor alleen de beste onderdelen voor een absolute bedrijfszekerheid. Door het gebruik van hoogwaardige accu's met een zeer hoge capaciteit heeft de aktieraamwerk trailer een hoge autonomie. Wanneer deze full color LED aktieraamwerk trailer wordt voorzien van zonnepanelen kan deze volledig autonoom te functioneren.

Het compacte formaat, de flexibele weergaven, met de zeer eenvoudige hydraulische bediening maken deze full color LED aktieraamwerk trailer uitermate geschikt voor alle wegwerkzaamheden.

Standaard geleverd in EN12966 (P12)

Ook leverbaar in een zeer hoge resolutie waarbij P5, P8 en P10 tot de standaard behoren.

Deze aktieraamwerk trailer is ook leverbaar met zonnepanelen.

'De nieuwe full color LED aktieraamwerk trailer, compact door innovatie en hydraulisch eenvoudig bedienbaar!'

LED XTRA

Displays & Systems



Specificaties full color LED scherm:

LED type:	RGB SMD
Pixel pitch:	P10 of EN12966
Resolutie:	2x 96x96 pixels
Schermafmeting:	960x960 mm
Kijkhoek:	120° horizontaal of EN12966
Kijkafstand:	5 – 250 meter
Lichtsterkte:	automatisch via sensor
Processor:	16 bit/full color
Brightness:	> 6500cd – automatisch dimmend
Certificering:	CE,FCC,ETL,RoHS
Behuizing:	aluminium

Voeding:

Display min/max tekst:	70/300 Wh
Display gemiddeld:	110 Wh
Accu systeem:	3x 24V/125A
Totaal vermogen:	9000 Watt
Laadsysteem:	230V 24V/50A (1200W)
Protectie:	Victron Accu Guard
Controle/info:	BMV700 informatie unit

Onderstel:

Chassis:	staal thermisch verzinkt
Uitvoering:	V-dissel en geremd
Poten:	Hydraulisch uitschuifbaar
Afmeting:	3600x1900mm
Kleur:	poedercoating in RAL-kleur
Display:	Hydraulisch uitklapbaar
Hoogte rijstand:	2200mm
Hoogte operationeel:	maximaal 3850mm
Gewicht totaal:	860kg

Besturing:

- Programmeerbaar via WIFI en 4G (excl. SIM kaart)
- Besturing via APP (Android en IOS)
- Besturing via Windows WIFI (laptop)
- Besturing via Windows 4G (laptop / desktop)
- Incl. besturing via cloud software 4G