



De MAVITD P serie

Het perfecte middel om snel en doeltreffend een weg omleiding aan te geven. Voor een verhoogde veiligheid voor wegwerkers en weggebruikers.

De gehele MAVITD incl. flisters en werklampen zijn te bedienen met de SW830 bedieningskast op het dashboard.

Met een smartphone en/of tablet kan de MAVITD bestuurd worden.

Omschrijving:

Aluminium actieraamwerk met een full color LED-scherm geschikt voor montage op het dak van uw voertuig.

Door zijn krachtige actuators wordt het actieraamwerk met een druk op de knop automatisch in positie gebracht.

Eigen teksten en/of verkeersborden (uit de bibliotheek) kunnen eenvoudig geprogrammeerd worden in de gewenste combinatie.

Besturing :

Eenvoudige druktoets besturing voor het automatisch uitklappen en inklappen van het raamwerk.

Wanneer het scherm door een druk op de knop geactiveerd wordt zal het raamwerk automatisch uitklappen en positioneren, het scherm en de flitslampen worden ook automatisch geactiveerd.

Het LED display en flitslampen blijven actief totdat het raamwerk in ingeklapte positie is terug gebracht.

Het LED scherm kan op twee manieren bediend worden; door vaste voorgeprogrammeerde weergaven door middel van vaste knoppen of geprogrammeerd worden door middel van een smartphone of tablet.

Het is ook mogelijk te programmeren via een laptop(WIFI) en via de cloud (4G).

Het is ook mogelijk om vaste keuze knoppen voor weergaven op de MAVITD te monteren op het dashboard. Direct actief in alle omstandigheden en zeer breed inzetbaar voor iedere situatie.

'Direct elke gewenste tekst of afbeelding weergeven voor het verhogen van de algemene veiligheid!'



Specificaties MAVITD P serie:

LED type:	RGB SMD
Pixel pitch (mm):	P8
Kijkhoek:	140° horizontaal / 110° vertikaal
Kijkafstand:	1 – 250 meter
Brightness:	> 6.500 cd - automatisch dimmend
Certificering:	CE,FCC,ETL,RoHS
Behuizing:	aluminium 6066-T6 /RVS 316
Conservering:	poedercoating in RAL kleur
Afmeting systeem:	1400x1610x145 mm
Afmeting raamwerk:	1600x1000mm
Afmeting flasher:	Ø200 mm - high Brightness

LED paneel:

Afmeting LED paneel:	1280x640mm
Zichtbaar/bruikbaar afmeting:	1200x600mm
Levensduur LED:	70.000 branduren

Verbruik:

System voeding:	12V
Gemiddeld:	12V / 13A* (156 Watt)
Maximaal:	12V / 50A (590 Watt)

* Sterk afhankelijk welke afbeelding en of tekst geprogrammeerd is.

Resolutie:

Standaard P8 of P12 (EN12966)

Extra's:

Het actieraamwerk heeft gecertificeerde signface 200mm reflecterende rode/witte strepen van 45 graden.

